

## Schuch GmbH, Adolf

Feuchtraum-Wannenleuchte 36W 1xT26 IP65 Polyester PMMA-Glas VVG 161136I



<b>Fegime-Artikelnr.:</b>	4650429
<b>Bestellmenge:</b>	Stück a. 1 Stück
<b>Inhalt Umverpackung:</b>	1 Stück
<b>Zolltarif-Nr. (Ursprung):</b>	94051040 (U)
<b>eCl@ss-Nr.:</b>	27-11-03-01

**Produktangaben\***

<b>Art der Dimmung</b>	-	<b>Ausführung der Oberfläche</b>	-
<b>Ausführung des Rasters</b>	-	<b>Ausstrahlungswinkel</b>	-
<b>Außendurchmesser</b>	- mm	<b>Betriebsgerät</b>	-
<b>Bildschirmarbeitsplatztauglich</b>	nein	<b>Brandschutz "D"</b>	nein
<b>Breite</b>	110 mm	<b>Effektiver Lichtstrom</b>	- lm
<b>Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"</b>	nein	<b>Einbaubreite</b>	- mm
<b>Einbaudurchmesser</b>	- mm	<b>Einbauhöhe/-tiefe</b>	- mm
<b>Einbaulänge</b>	- mm	<b>Farbtemperatur</b>	- K
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	-	<b>Fassung</b>	G13
<b>Geeignet für Anbaumontage</b>	nein	<b>Geeignet für Deckenmontage</b>	nein
<b>Geeignet für Einbaumontage</b>	nein	<b>Geeignet für Leuchtmittelanzahl</b>	1
<b>Geeignet für Lichtbandkonfiguration</b>	nein	<b>Geeignet für Notlicht</b>	nein
<b>Geeignet für Pendelaufhängung</b>	ja	<b>Geeignet für Wandmontage</b>	ja
<b>Gehäusefarbe</b>	grau	<b>Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10</b>	-
<b>Höhe/Tiefe</b>	125 mm	<b>Lampenleistung</b>	36 W
<b>Lampenleistung bei Multiwatt</b>	-	<b>Leuchtmittel</b>	Leuchtstofflampe D=26 mm
<b>Lichtaustritt</b>	direkt/indirekt	<b>Lichtfarbe</b>	-
<b>Lichtverteilung</b>	-	<b>Länge</b>	1272 mm
<b>Mit Betriebsgerät</b>	nein	<b>Mit Bewegungsmelder</b>	nein
<b>Mit Leuchtmittel</b>	nein	<b>Mit Lichtsensor</b>	nein
<b>Mit Luftschlitzen</b>	nein	<b>Nennspannung</b>	- V
<b>Nennstrom</b>	- mA	<b>Notlichtkomponente integriert</b>	nein
<b>Reflektor</b>	weiß	<b>Schaltung</b>	induktiv
<b>Schlagfestigkeit</b>	-	<b>Schutzart (IP)</b>	IP65
<b>Schutzklasse</b>	II	<b>Spannungsart</b>	-
<b>Systemleistung</b>	- W	<b>Umgebungstemperatur</b>	- °C
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff strukturiert	<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Kunststoff

Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Hoch- und Tiefgaragen, Kraftwerke, Zivilschutzräume usw. (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage), glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Polyurethandichtung, gespritztes PMMA-Glas (klar mit Innenprismen), 3-teilige unverlierbare Kunststoff-Verschlüsse, Kunststoffreflektor abhängig mit aufmontierten elektrischen Komponenten berührungssicher abgedeckt, Anschlussklemme 3-polig, 2 Verschlussstopfen M20, klassische DV bis 5 x 2,5mm<sup>2</sup> möglich, vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung, Gummidichtungen liegen bei.

\*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.