

ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

Steckdosen S.1/B.3/B.7

B.

Berker



Steckdose SCHUKO/USB

Mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, kurzschlussfest und überlastsicher, Ausgangsleistung: 12 W, Ausgangsspannung: 4,75-5,25 V=, Ausgangsstrom max.: 2400 mA, mit Steckklemmen, 2 P+E, 16 A, 250 V i , S.1/B.3/B.7.

		Ausführung
2188777	48038989	polarweiß glänzend
2188768	48031909	polarweiß matt
2188767	48031606	anthrazit matt

Wetterschutzboxen

LUCECO



Wetterschutzbox WBXIP36

Anwendung im Außenbereich als Verteiler, wasserfeste Verteilerbox IP54, Länge: 345 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 125 mm, inkl. 3-fach Steckdosenleiste mit Deckel und 6 m Zuleitung und 24 Std. analoge Zeitschaltuhr.

5547287	WBXIP36T/S-MP
---------	---------------

Solar Wegeleuchte

Solarleuchte inkl. Bewegungsmelder

LED, 1500 Lumen, funktioniert auch im Winter mit wenig Lichteinstrahlung, 6.000 K weiß, IP65, 120° Erfassung, inkl. Masterhalter und Wandhalterung



7603257	LEXS160B60
---------	------------

ENYBOARD Kleinverteiler



Automatengehäuse KV...NT

Werkstoff: Polystyrol, Farbe: RAL 7035, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, mit transparenter Tür, mit Abdeckstreifen, mit integrierten, elastischen Dichtmembranen, mit Kabeleinführungsblende, PE/N-Rahmenklemmen (25 mm²), PE/NT-Klemmen (4 mm²) in FIXCONNECT[®]-Steckklemmtechnik, optische Erkennung bei N-Trennung, N-Schiene trennbar für unterschiedliche Potentiale, Bemessungsisolationsspannung: 400 V i , Schutzklasse II, Schutzart: IP65.

1-reihig

Breite: 295 mm, Höhe: 333 mm, Tiefe: 129 mm.

2906890	KV9112NT	12
---------	----------	----

2-reihig

Breite: 295 mm, Höhe: 458 mm, Tiefe: 129 mm.

2906892	KV9224NT	12
---------	----------	----





ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

3-reihig

Breite: 295 mm, Höhe: 583 mm, Tiefe: 129 mm.

2906898	KV9336NT	12
---------	----------	----



1-reihig

Breite: 403 mm, Höhe: 333 mm, Tiefe: 129 mm.

2906891	KV9118NT	18
---------	----------	----



2-reihig

Breite: 403 mm, Höhe: 483 mm, Tiefe: 129 mm.

2906897	KV9236NT	18
---------	----------	----



3-reihig

Breite: 403 mm, Höhe: 603 mm, Tiefe: 129 mm.

2906906	KV9354NT	18
---------	----------	----

CEE-Steckvorrichtungen



MY POWER CONNECTION

CEE-Stecker PowerTOP® Xtra S 400 V, 6 h

Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, SafeCONTACT, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber, Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten, Spannung: 400 V 50-60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.



		IEC-Stromstärke (A)	Polzahl
3404708	13522	16	5
3404709	13523	32	5

CEE-Kupplung PowerTOP® Xtra S 400 V, 6 h

Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, SafeCONTACT, X-CONTACT, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber, Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten, Spannung: 400 V 50-60 Hz, Farbe: Rot.



		IEC-Stromstärke (A)	Polzahl
3404710	14522	16	5
3404711	14523	32	5

ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

PV-Steckverbinder



Montageschlüsselset PV-MS

Zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung sowie zum Lösen der Verriegelung der Steckverbindung, geeignet für MC4, inkl. 2 Schlüssel, Material: Kunststoff.



4010337	PV-MS-MC4
---------	-----------

Schnellmontage Lichtbandsystem RIDI LINIA



VLTM...-5

Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, flexibel abgreifbare Stromführung 5×2,5 mm².

Länge (mm)

Farbe: Weiß



1919549	VLTM3000-5	3000
1919550	VLTM4500-5	4500

VLGFP...-5

Breit strahlend

5-poliger LED-Geräteträger mit Farbcodierung blau zur Montage in VLTM-5, VLTM-7 oder VLTM-11, mit Griffrihle, Aluminiumprofil, stranggepresst, Linearoptiken aus klarem, UV-beständigen PMMA, bestückt mit Mid-Power-LEDs, Schutzart: IP54.

Lichtstrom (lm)

Farbtemperatur (K)

Gehäusefarbe: Weiß



Bestückung: 1×50 W, Länge: 1500 mm, Breite: 67 mm, Höhe: 66 mm.

1919246	VLGFP1501-5NDWS840B0800	8100	4000
---------	-------------------------	------	------

VLBKM

Blindstück für VLT... aus extrudiertem Kunststoff, mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einklipsbar.

Länge (mm)

Farbe: Weiß



1919584	VLBKM1500	1500
---------	-----------	------

VLTE

Enddeckel für Tragschiene.

Farbe: Weiß



4150238	VLTE
---------	------

ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

VLTH...

VLTHA

Aufhänger für Kettenabhängung, aus stabiler Federstahlklammer mit höhenverstellbarem Schaukelhaken, zulässige Belastung 20 kg.

4150239	VLTHA
---------	-------



VLNE-5

Netzeinspeisteil 5-polig, für starre eindrätige Leitungen bis max. 2,5 mm², inkl. Tülle zur Kabeleinführung in Tragschiene oder Enddeckel.

Farbcode: Blau

4527173	VLNE-5S
---------	---------



VLTV

Tragschienenverbinder, innenliegend, mechanisch und elektrisch, werkzeuglose Montage mit automatischer Schutzleiterverbindung.

Farbcode: Blau

Leitungslänge 200 mm.

4527174	VLTV-5
---------	--------

