

ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

## Zubehör für Aluminium-Steckrohre

### Klemmschelle IK...AL

Zur Befestigung von Steck- und Gewinderohren, Werkstoff : Aluminium, stranggepresst.



ID.-Nr.	Type	Außen-∅ (mm)
2102581	IK16AL	16
2102582	IK20AL	20
2102583	IK25AL	25
2102584	IK32AL	32
2102585	IK40AL	40

## Erdungsmaterial



### Korrosionsschutzbinde

Als Korrosionsschutz für Verbindungen von Leitern im Erdreich,

**Werkstoff: Trägereinlage beschichtet mit Petrolatum**



Breite: 50 mm, Dicke: 1,1 mm, Länge: 10 m, Farbe: Beige/Braun.

2010895	1024
---------	------

## Dimmer



### Universal<sup>5</sup> LED Unterputz-Dimmer Professional T55.01

Mit ISO-gate<sup>®</sup> und Silent Technology, Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter, Phasenan-/abschnittssteuerung wählbar, automatische Nullleitererkennung, min./max. Helligkeit einstellbar, 2-/3-Draht Anschluss, elektronischer Kurz-/Überlastschutz, Lampenleistung: LED: 3-160 W, GL+HV-/NV-L: 7-400 W(VA), Breite: 71 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 33 mm.



1231289	T55.01
---------	--------

## Zubehör für Zählerplätze



### RJ45-Buchse in Patch/Patch (WAN) ZZ45WAN2PP

Für Zählerplatz nach DIN VDE 0603-1, zur Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04, Ausführung: 180°, Kategorie: CAT 6A, Gehäuse in Schutzklasse II, universelle Montage auf der Hutschiene, dem Zählerkreuz oder im RfZ.



2189074	ZZ45WAN2PP
---------	------------

ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

### Patchleitungen 4 kV ZZ45WAN...

Für RJ45-Buchse (WAN), geeignet für den Einsatz im Zählerplatz nach DIN VDE 0603-1 und zur Verlegung im NAR (ohne zusätzliche Isolierung), Kategorie: CAT 5E FTP, mit RJ45-Steckern an beiden Enden, Farbe: Blau, nicht für herkömmliche Patch-Anwendungen nach Norm EIA/TIA-1096-A geeignet.



2188862

ID.-Nr.	Type	Länge (m)
2188862	ZZ45WAN040	0,4
2188864	ZZ45WAN150	1,5

## D0-Sicherungssysteme



### D0-Lasttrennschalter CORON® DUO

Mit Doppelkammerklemme, beidseitige Einspeisung, nach IEC 60947-3 und 60269-3, mit Sicherungsstecker, Blinkmelder und Kontaktstellungsanzeige, Hilfsschalter (1 S, 250 V/5 A i ), plombierbar, geeignet für Sicherungen nach DIN 49522: D01: 2-16 A, D02: 20-63 A (gL/gG/aM), für Montage auf Tragschienen nach DIN EN 60715, Anschlussquerschnitt: 1,5-35 mm<sup>2</sup>.

**Polzahl: 3**

Baubreite: 81 mm, 4,5 TE.



5518156	103303
---------	--------

## SAT-Außeneinheiten



### Offset-Parabolantenne TDA80

Alu-Reflektor, Polyester beschichtet, mit Einstellskala für Elevation, Alu-Feedhalter, Feedaufnahme: 40 mm, vormontierter Feedarm und LNC-Halterung, Kabelführung im Tragarm, Masthalterung: 32-60 mm.



3844380

ID.-Nr.	Type	Durchmesser/Kantenlänge (cm)	Ausführung
3844379	TDA80A	79	anthrazit
3844378	TDA80R	79	ziegelrot

ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

## Zubehör

**BENNING**

### Messadapter MA 4

Für die aktive und passive Prüfung von 1- und 3-phasigen Geräten (inkl. Schweißgeräte) sowie Verlängerungsleitungen, Anschluss für Prüflinge mit CEE Stecker, Messungen: RPE, RISO, IDiff., IEA, PRCDs (Auslösezeit und Auslösestrom), Betriebsmittel- und Kabel-Funktionsprüfung (inkl. Leitungsbruch-, Kurzschluss- und Drehfeldprüfung), Drehschalter „Funktion“ zur Betriebsmittelwahl: Elektrisches Gerät oder Verlängerungsleitung, Drehschalter „Kabel“: Aufschaltung aller oder einzelner Phasen zur detaillierten Kabelprüfung, Eigentest zur Prüfung des gesamten Testsystems.

1683074 MA4



## Thermostate

**SALUS**  
CONTROLS

### Fußbodenheizungsregler HTRS230

Geräuschloses Schalten mit Triac Technologie, Pulsweitenmodulation (PWM), große und gut lesbare Digitalanzeige, Temperaturbereich: 5°C bis 35°C, Kontaktbelastung: 0,5 A, Betriebsspannung: 230 V i 50/60 Hz, AP-Montage, Farbe: Weiß, Höhe/Breite: 85 mm, Tiefe: 25 mm.

2314345 HTRS230



### Fußbodenheizungsregler VS30

Programmierbar, NSB, Modi: Party, Urlaub, temporäres Überschreiben, permanentes Überschreiben, 3 anpassbare Temperaturbereiche (inkl. Nachtabsenkung), externer Sensor (optional), werksseitiges Heizprogramm, Speicher Backup, große und gut lesbare Digitalanzeige, Temperaturbereich: 5°C bis 35°C, Kontaktbelastung: 3 A, Betriebsspannung: 230 V i 50/60 Hz, UP-Montage, Farbe: Weiß, Höhe/Breite: 86,5 mm, Tiefe: 42,5 mm.

Farbe: Weiß

8321208 VS30W(WEISS)



ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

## Spiegelleuchten



### LED-Badleuchte

**Energieeffizienzklasse: A++ bis A**

Mit Schalter und wechselbaren Endkappen (Chrom/Weiß), Gehäuse: Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel: 135°, Spannung: 230 V, Länge: 600 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 69 mm, Schutzart: IP44.



Gehäusefarbe: Weiß		Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
4460030	81-3194	1200	3000