

| ID.-Nr. | Type | Ausführung |
|---------|------|------------|
|---------|------|------------|

Leitungsführungskanäle



tehalit.LF Leitungsführungskanal

Komplettkanal mit Unter- und Oberteil, mit vorgestanztter Bodenlochung, Material: PVC, Lieferlänge: 2000 mm.

Farbe: Graphitschwarz

Höhe (mm)

Breite (mm)

Ab Kanalhöhe 40 mm und Kanalbreite 60 mm ist ein Trennwandeinbau möglich.



| | | | |
|---------|--------------|----|----|
| 2367217 | LF1501509011 | 15 | 15 |
| 5427533 | LF2003509011 | 20 | 35 |
| 2367216 | LF3004509011 | 30 | 45 |

Befestigungsmaterial



Fixpin

Für die schnelle Montage von Rohren auf dem Rohbeton, bevor der Estrich aufgetragen wird (kostengünstige Alternative zum Schießen), Werkstoff: Spezieller Elektrostahl, großer Kragen, Ballistikspitze, Schaftdurchmesser: 4 mm.

Länge (mm)

Quergeriffelter Schaft



| | | |
|---------|--------|----|
| 2532431 | 950869 | 22 |
|---------|--------|----|

Unterputz-Programm



Federdeckel

Material: Polystyrol, Farbe: Weiß.

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser (mm)



| | | |
|---------|--------|----|
| 2623513 | 306460 | 60 |
| 2623514 | 306470 | 70 |

Verbindungsboxen und -kästen



Verbindungsbox Abox 025 AB

Nach DIN EN 60670 (VDE 0606), mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich: 2-16 mm, mit Außenbefestigungsglaschen, Gehäuse: Polystyrol, Membrane: TPE, halogenfrei, Schutzart: IP65, Schlagfestigkeit: IK07, VDE, Ui=690 V, Breite: 80 mm, Länge: 80 mm, Tiefe: 52 mm.

Farbe: Grau, ohne Klemmen



| | |
|---------|-------------|
| 2404236 | ABOX025AB-L |
|---------|-------------|

| ID.-Nr. | Type | Ausführung |
|---------|------|------------|
|---------|------|------------|

Modulare Installationsgeräte

Digitale Zeitschaltuhr 173 113 pro 23

Mit Astro-/Tages-/Wochenprogramm, Unterputzmontage, 1 Kanal (56 Speicherplätze), programmierbar via Smartphone (NFC), kürzester Schaltabstand: 1 Min., Schaltleistung: 10 A, 10 Jahre Gangreserve, Breite: 84 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 40 mm, Betriebspannung: 230 V i 50-60 Hz.



| | |
|---------|-----------------------------|
| 7179553 | 173113PRO230V50-60HZPALADIN |
|---------|-----------------------------|

Multischalter

MEGASAT

Multischalter 5/8 C

Eingänge SAT/TERR: 4/1, kaskadierbar mit entsprechenden Durchschleifausgängen, geringste Dämpfung und hohe Entkopplung der Empfangsebene, für Quattro LNB, terrestrischer Eingang aktiv, Frequenzbereich: 47-2250 MHz, Anschlüsse: F-Buchse, inkl. Schaltnetzteil.



| | | Teilnehmeranschlüsse |
|---------|---------|----------------------|
| 5046959 | 0600189 | 8 |

Chemische Produkte



Tecline Gleitgel

Hohe Gleitwirkung, siliconfrei, gute Materialverträglichkeit, komplett wassermischbar, biologisch abbaubar, ohne Tenside, phosphatfrei, kennzeichnungsfrei.

Technische Daten: Basis: Wässrige Zubereitung mit Propan-1,2-diol, verarbeitbar: Von +5°C bis +40°C, Farbe: Farblos.

Inhalt: 500 ml



| | |
|---------|--------|
| 2824929 | 299604 |
|---------|--------|

Abflussgranate®

Schnelle Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen und Verstopfungen in Küche, Bad und WC, entfernt mühelos Haare, Fettablagerungen und Zellstoffverbindungen, löst Totalverschlüsse, universell einsetzbar.

Technische Daten: Basis: Schwefelsäure 96%, verarbeitbar: Von +10°C bis +30°C, farblos.

Inhalt: 1000 ml



| | |
|---------|-----------|
| 2892608 | 299381000 |
|---------|-----------|

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | |
|---------|------|------------|--|
|---------|------|------------|--|

LED-Einbaustrahler



LED Einbauspot II

Energieeffizienzklasse: A+

Aluminiumgehäuse, dimmbar (Phasenabschnitt), direkt strahlend, ohne Abdeckung, Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 8 W, Durchmesser: 87 mm, Höhe: 55 mm, Einbaudurchmesser: 68 mm, Schutzart: IP65.



| Gehäusefarbe: Weiß | | Lichtstrom (lm) | Farbtemperatur (K) |
|--------------------|---------|-----------------|--------------------|
| 8869013 | 81-4048 | 720 | 3000 |

Abdeckring für LED Einbauspot

Befestigung an der Leuchte mittels Bajonettverschluss, Silikon-Dichtung, Material: Alu-Druckguss, Durchmesser: 88 mm.



8869022

| | | Ausführung |
|---------|---------|-----------------|
| 8869023 | 89-3003 | Eisen gebürstet |

LED FLAT Modul

Energieeffizienzklasse: A+

Dimmbar, Material: Keramik, Farbe: Weiß, Ausstrahlungswinkel: 130°, Spannung: 230 V, Schutzart: IP20.



| | | Lichtstrom (lm) | Farbtemperatur (K) |
|---|---------|-----------------|--------------------|
| Leistung: 5 W, Durchmesser: 50 mm, Höhe: 20 mm. | | | |
| 5673708 | 81-3259 | 400 | 4000 |